

100% SOLID

Terrassenöl Масло для террас Артикул: № 3050

Garten

Для полов, перил и прочих элементов террас, беседок, веранд и т.д. Продукт с сухим остатком 100%, небольшое время сушки. Высокая износостойкость.

МЕСТО В АССОРТИМЕНТЕ ÖLIA NATURFARBEN: «Масло для террас» №3050 похоже на «Масло для пола» №1060, но предназначено для эксплуатации в условиях воздействия атмосферных факторов (на террасах, в беседках и т.д.). Дает более износостойкую поверхность, чем «Масло с пчелиным воском для садовой мебели» №3030 и «Масло с пчелиным воском для садовых конструкций» №3010. Также, как и №3010, содержит ускорители сушки и имеет близкое к нему время высыхания. Содержит натуральную УФ-защиту.

ОПИСАНИЕ: Масло для обработки полов, перил и конструктивных элементов, подверженных высокому износу и периодическому воздействию атмосферных факторов на террасах, беседках, веранде, помостках и т.д., содержащее 100% сухого вещества и имеющее небольшое время высыхания. Позволяет достичь отличной защиты и упрочнения древесины, придает ей благородный внешний вид. Формирует антистатическое, грязезащитное, водоотталкивающее, дышащее, приятное на ощупь покрытие. Значительно проникает в верхний слой древесины, упрочняет его и повышает его износостойкость. Частично остается на поверхности древесины. Позволяет длительное время сохранить внешний вид древесины, эксплуатирующейся на улице, в том числе в условиях атмосферных факторов. Не содержит антисептиков, поэтому при обработке горизонтальных поверхностей на улице при частом воздействии воды и солнечных лучей рекомендуется предварительное грунтование «Масло-грунт с серебром для защиты от гниения» №11 и обязательная колеровка минеральными пигментами. При обработке в местах периодического (не постоянного) воздействия воды на улице (вертикальные элементы, под навесом) допустима только колеровка, без защитного грунтования. Обработанная поверхность легко очищается от загрязнений. Не закупоривает поры дерева, совершенно не трескается и не отслаивается при эксплуатации. Применяется на необработанной древесине, в том числе для ее тонирования (при колеровке). Облагораживает и освежает поверхность дерева, углубляет его естественный рисунок и цвет, делает ее гладкой и оставляет при этом внешний вид близким к первозданной древесине. Не содержит воды и растворителей, поэтому расходуется экономно и образует стойкое покрытие. Водоотталкивающие свойства препятствуют развитию грибка. Покрытие образует с деревом единое целое, не трескается и не отшелушивается со временем. Антистатические свойства покрытия препятствуют оседанию пыли. Покрытие ремонтпригодно и легко восстанавливается.

НАЗНАЧЕНИЕ: Для полов, перил, веранд, помостков и конструктивных элементов, подверженных высокому износу в условиях воздействия атмосферных факторов (на улице применять только в колерованном виде). Не подходит для поверхностей, обработанных синтетическими лаками, красками и пропитками (требуется удаление покрытия).

БЛЕСК: Шелковисто-полуглянцевый.

ЦВЕТ: Бледно-соломенный (натуральный). В течение нескольких месяцев древесина приобретает приятный медовый оттенок. Может колероваться сухими пигментами. Для наружной обработки применять только колерованным, рекомендуется использовать минеральные пигменты.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: термически полимеризованная смесь льняного и древесного масел; уваренная смесь льняного, касторового, древесного масел, смолы хвойных деревьев, глицерина и жирных кислот из растительных источников; термически полимеризованное касторовое масло; термически полимеризованное льняное масло; термически полимеризованное древесное масло; древесное масло; окись цинка; пихтовое масло; ускоритель высыхания на основе кобальта (менее 0,01%) и марганца (менее 0,01%)

Содержание искусственных веществ: содержит два искусственных вещества — ускорители высыхания (сиккативы) на основе кобальта и марганца. Не содержит консервантов, сиккативов на основе свинца, бария, других опасных тяжелых металлов и прочих искусственных веществ.

РАСТВОРИТЕЛЬ: не применимо. При загущении состав тщательно перемешать, при необходимости – незначительно нагреть в емкости с горячей водой (не использовать нагревательные приборы и газовые горелки!).

СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА: 99-100%

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C и, желательно, не выше +35°C. При замораживании – разморозить и тщательно перемешать, после чего консистенция и свойства состава полностью восстанавливаются (процесс ускоряется при нагревании тары горячей водой).

СРОК ГОДНОСТИ: Срок хранения в оригинальной закрытой таре – примерно 24 месяца.

ОБЪЕМ ТАРЫ: 0,5; 1; 2,5 и 10 л.

КЛАСС ОПАСНОСТИ: не применимо

ПЛОТНОСТЬ: 0,92-0,95 г/куб.см

ВЯЗКОСТЬ: ~60-65 сек. (DIN-size beaker 4 mm)

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ: не применять выше 200°C

РАСХОД: Для первого и второго слоя 12-50 кв.м/1 л, для заключительного слоя более 100 кв.м/1 л в зависимости от впитывающих свойств поверхности

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Удаление излишков состава в течение 30 минут после нанесения. Нанесение следующего слоя через 24 ч. Окончательное высыхание — в

течение 24-48 ч при 20°C и влажности 50-60%. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания увеличивается.

При сушке обеспечить циркуляцию свежего воздуха (проветривание, вентилятор), иначе сушка замедляется и долгое время может оставаться характерный запах высыхающих растительных масел.

При нанесении на древесину с высоким содержанием дубильных веществ (дуб, каштан, вишня и т.д.) возможно увеличение времени высыхания состава.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подготовка поверхности. Удалить старое пленочное покрытие (если имеется). Поверхность очистить от грязи и жира (промывкой мыльной водой) и просушить до влажности 14-15%. В зависимости от породы древесины и желаемой гладкости отшлифовать поверхность абразивом с зернистостью P100-220 (рекомендуется в среднем не менее P150-180), тщательно удалить пыль. При обработке в местах повышенного воздействия воды рекомендуется предварительно прогрунтовать поверхность «Масло-грунт с серебром для защиты от гниения» №11 согласно соответствующей инструкции по применению.

 Составы **ÖLIA NATURFARBEN** полностью натуральны и не содержат опасных химических добавок, предотвращающих образование пленки на поверхности состава при хранении. Поэтому при хранении состава на нем возможно образование пленки, что никак не влияет на его качество. При наличии, пленку следует удалить, не перемешивая с основным составом.

Нанесение. Поверхность должна быть сухой, рекомендуемая влажность не более 14-15%. Обработку рекомендуется производить при температуре не ниже +12..15°C. Состав наносится в 1-2 (иногда в 3) слоя. Хорошо перемешать состав и нанести на поверхность кистью или валиком с коротким ворсом равномерно, с некоторым избытком. На сильно впитывающих поверхностях повторно нанести масло на те участки, где оно впиталось, не дожидаясь высыхания остальных участков. В течение 30 минут после нанесения следить за впитыванием масла на поверхности и перераспределять его между теми участками, где оно впиталось, и теми, где еще не впиталось. Если масло впиталось полностью в течение 30 минут, нанести следующий слой. По истечении 30 минут после нанесения последнего слоя удалить излишки масла при помощи хлопковой ветоши. Через 24 ч можно наносить второй слой аналогичным способом.

Как правило, нанесение 1-2 слоев достаточно. При необходимости, если требуется более высокая износостойкость, можно нанести третий слой масла. Перед нанесением третьего слоя поверхность обработать поверхность наждачной бумагой P180-240. Третий слой наносится очень экономно хлопковой ветошью или полировочным падом аналогично первому и второму слоям. Повторять процедуру нанесения третьего слоя до прекращения впитывания масла.

Окончательное высыхание поверхности через 24-48 ч. В течение 14 дней не рекомендуется подвергать покрытие повышенным нагрузкам и воздействию влаги. Поверх заключительного слоя или вместо него, не ранее, чем через 3 дня может быть нанесен слой «Карнаубский воск для высокого глянца» №1090.

 При нанесении не допускать накопления состава в углублениях (стыки, фаски, сколы, сучки, внутренние углы, щели, вмятины и т.д.), тщательно удаляя излишки, так как в противном случае резко увеличивается время высыхания покрытия в указанных местах и снижается его качество.

 Предварительно сделать пробный выкрас.

Колеровка. В состав могут быть добавлены сухие пигменты в количестве до 30%. Для равномерного смешивания рекомендуется сначала развести пигмент в небольшом количестве масла, затем смешать с остальным количеством масла.

Уход. Поверхность можно протирать влажной тряпкой. В случае загрязнения промыть теплой водой, можно с добавлением неабразивного нещелочного моющего средства, либо с добавлением «Очищающее средство для пола» №5050, либо локально применить более концентрированное средство №5050 (при сильном загрязнении). При износе поверхности нанести на изношенный участок тонкий слой состава. При локальном повреждении (загрязнении) поверхность зачистить мелкозернистой бумагой (например, P240) и на обработанный участок нанести состав.

Для лучшего сохранения шелковистого блеска и свежего вида поверхности рекомендуется при влажной уборке протирать ее водой с добавлением 1-2 столовых ложек эмульсии воска Карнауба №1090 на 10 л воды.

При значительном загрязнении и истощении значительной части поверхности провести комплексную очистку средством №5050 вручную при помощи губки или тряпки, либо при помощи полировальной машинки (примерно 1 раз в 3 года, в зависимости от условий эксплуатации).

Очистка инструмента. Сразу после использования промыть инструмент теплой водой с мылом или моющим средством и просушить.

УТИЛИЗАЦИЯ: Пустую тару утилизировать в соответствии с региональным законодательством. Высохшие остатки продукта могут быть выброшены вместе с бытовым мусором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Хранить в недоступном для детей месте. Запрещается выливать остатки в канализацию. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Пропитанные продуктом материалы (тряпки, одежда, губки) и инструменты промыть водой с мылом и высушить в несгораемой емкости или на несгораемой поверхности, т.к. при высыхании существует опасность самовоспламенения. После этого материалы можно выбросить вместе с обычным мусором.

 **Состав содержит полностью натуральные вещества. Поэтому перед применением необходимо убедиться, что Вы не страдаете аллергией на растительные вещества и продукты пчеловодства!**