



Масло-грунт для наружных работ

№12 С

CLASSIC

**КЛАССИЧЕСКОЕ
растираемое масло**

Мощный и эффективный защитный масляный грунт с высоким содержанием антисептиков и УФ-фильтров, для наружных работ. Защищает дерево от воды, грибка и потемнения на солнечном свете. Повышает защиту и снижает расход финишного покрытия. Может применяться самостоятельно для предварительной защиты дерева от потемнения на солнце и грибка до 3-4 месяцев, в период стройки.

НАЗНАЧЕНИЕ: Для грунтования любых деревянных поверхностей на улице перед нанесением финишных масел и масляных лазурей, либо для временной защиты дерева от атмосферных факторов в период перед нанесением финишных составов (до 3-4 месяцев). Подходит для террас.
Для любых пород дерева.

БЛЕСК: Шелковисто-полуматовый, блеск исходного дерева.

ЦВЕТ И КОЛЕРОВКА: В жидком виде кремово-молочный, после высыхания - прозрачный. Колеруется любыми пигментными пастами (водными и масляными), либо машинной колеровкой. Водные пасты и машинная колеровка предпочтительны.

СОСТАВ: Модифицированные растительные масла (тунговое и др.); УФ-фильтры; антисептики; ускорители высыхания на основе металлов (<0,1%; не содержат свинца); серебро в наноформе; натуральные эфирные масла; очищенный углеводородный разбавитель.

РАСТВОРИТЕЛЬ: Не требует разбавления. При необходимости, разбавить растворителями ÖLIA Naturfarben №20, 21, 22, уайт-спиритом.

ХРАНИТЕ: В сухом прохладном месте в плотно закрытой упаковке не ниже +5°C и не выше +30°C. Не замораживать в оригинальной таре в связи с риском ее открывания! При замораживании – разморозить и тщательно перемешать. Срок годности в закрытой таре 5 лет.

РАСХОД: 1 л на ~15-25 кв.м в 1 слой. Для бревенчатой поверхности фактическая площадь превышает геометрическую на 30-40%.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВА: Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибком, без синевы. Хорошо отшлифуйте поверхность абразивом с зерном P120-180, удалите пыль и загрязнения. Чем лучше отшлифовано дерево, тем равномернее окраска и блеск финишного покрытия.

Рекомендация: Если нет возможности сразу обработать финишным маслом новую постройку, нанесите 1 слой грунта №12 - это сохранит ее до обработки.

НАНЕСЕНИЕ: Обработку проводить при температуре не ниже +12..15°C. Можно красить под умеренным дождем. При обработке рекомендуется применять в неколерованном виде. Достаточно 1 слоя.

1). Тщательно перемешать. Нанести валиком или кистью для антисептиков вдоль волокон, с умеренным избытком. На сильно впитывающие участки и торцы нанести дополнительный слой.

2). Через 6-24 ч можно наносить финишный состав.

Инструмент сразу после работы промыть растворителями ÖLIA Naturfarben №20, 21, 22, уайт-спиритом или растительным маслом, затем водой с моющим средством, просушить.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Беречь от детей! Горюч! Работать в нитриловых перчатках (стойкие к маслу), вдали от огня, источников искр и раскаленных поверхностей. Наносить на улице, при нанесении и сушке в помещении обеспечить хорошую вентиляцию. При длительной работе в помещении для защиты органов дыхания от разбавителя (в составе) использовать респиратор-полумаску с фильтрующим материалом типа А. Избегать вдыхания паров и попадания в глаза. При возникновении головокружения или затрудненном дыхании работы прекратить, выйти на свежий воздух, при необходимости обратиться к врачу. При попадании в глаза промыть 15 минут проточной водой, обратиться к врачу. Не принимать внутрь. При проглатывании обратиться к врачу. Загрязненную ткань, материалы (опилки, ветошь, одежду) и инструмент сразу промыть уайт-спиритом или растительным маслом, затем водой с моющим средством, или хранить во влажном виде в негорючей емкости во избежание самовоспламенения при сушке.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЛИЦАМ С АЛЛЕРГИЕЙ НА НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА, ВОСКИ И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ИМПОРТЕР: ООО «Олиа Натурфарбен РУС», г.Ижевск, ул. Мельничная, 46.
Originalprodukt: ÖLIA Naturfarben GmbH - Die Herstellung natürlicher Öle und Wachse, Österreich.