Фасадное масло-лазурь с твердым воском

№4015 C

CLASSIC
КЛАССИЧЕСКОЕ
растираемое масло

Укрывисто-проникающее масло на основе растительных масел и карнаубского воска, с УФ-фильтрами и антисептиками. Для длительной и стойкой защиты дерева любых пород от атмосферных факторов, потемнения, воды, грибка и плесени. Облагораживает и сохраняет дерево, придает ему красивый блеск и водоотталкивающие свойства. Обладает повышенным сроком службы на улице.

НАЗНАЧЕНИЕ: Для декоративной отделки и защиты деревянных стен, окон и других конструкций **из любых пород дерева** с незначительным износом, на улице, в условиях атмосферных воздействий.

БЛЕСК: Полуглянцевый.

ЦВЕТ И КОЛЕРОВКА: В жидком виде кремово-молочный, после высыхания - прозрачный. Колеруется любыми пигментными пастами (водными и масляными), либо машинной колеровкой. Водные пасты необходимо перемешивать более энергично и длительно, чем масляные; а после перемешивания рекомендуется выдержать масло 15-20 минут.

СОСТАВ: Модифицированные растительные масла (тунговое и др.), карнаубский воск; УФ-фильтры; антисептики; ускорители высыхания на основе металлов (<0,1%; не содержат свинца); серебро в наноформе; натуральные эфирные масла; очищенный углеводородный разбавитель.

РАСТВОРИТЕЛЬ: Не требует разбавления. При необходимости, разбавить растворителями ÖLIA Naturfarben №20, 21, 22, уайт-спиритом.

ХРАНЕНИЕ: В сухом прохладном месте в плотно закрытой упаковке не ниже +5°С и не выше +30°С. Не замораживать в оригинальной таре в связи с риском ее открывания! При замораживании – разморозить и тщательно перемешать. Срок годности в закрытой таре 5 лет.

РАСХОД: 1 л на ~10-15 кв.м в 2 слоя, или ~8-11 кв.м в 3 слоя. Для бревенчатой поверхности фактическая площадь превышает геометрическую на 30-40%.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВА: Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибком, без синевы. Хорошо отшлифуйте поверхность абразивом с зерном Р120-180, удалите пыль и загрязнения. Чем лучше отшлифовано дерево, тем равномернее окраска и блеск.

Для снижения расхода масла (при сохранении защитных свойств) предварительно нанесите 1 слой грунта №12. Грунт №12 можно также применять для временной защиты дерева от грибка и потемнения на солнце до нанесения основного покрытия (до 3-4 месяцев).

НАНЕСЕНИЕ: Обработку проводить при температуре не ниже +12..15°С. Можно красить под умеренным дождем.

1). Тщательно перемешать, при необходимости провести колеровку (не более 5-7% пасты по объему). При нанесении распылителем можно разбавить состав (см. п. «Растворитель»).

2). Нанести 1-й слой валиком или кистью для антисептиков вдоль волокон, без избытка, либо с умеренным избытком.

3). Не ранее, чем через 6-24 ч убедиться, что поверхность не липнет, аналогично нанести и просушить 2-й слой, после чего нанести 3-й слой. При использовании грунта №12 обычно достаточно 2-х слоев.

4). При недостаточном или неравномерном блеске, например для сильно впитывающей древесины, на торцах, а также в местах дефектов (сучки, плохо простроганные участки) через 8-24 ч можно нанести дополнительный слой.

Окончательное высыхание через 24-48 ч при 20°С и относительной влажности 50-60%. Полный комплекс свойств покрытие приобретает через 3-4 недели. При эксплуатации всегда можно локально обновить покрытие одним слоем состава.

Инструмент сразу после работы промыть растворителями ÖLIA Naturfarben №20, 21, 22, уайт-спиритом или растительным маслом, затем водой с моющим средством, просушить.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Беречь от детей! Горюч! Работать в нитриловых перчатках (стойкие к маслу), вдали от огня, источников искр и раскаленных поверхностей. Наносить на улице, при нанесении и сушке в помещении обеспечить хорошую вентиляцию. При длительной работе в помещении для защиты органов дыхания от разбавителя (в составе) использовать респиратор-полумаску с фильтрующим материалом типа А. Избегать вдыхания паров и попадания в глаза. При возникновении головокружения или затрудненном дыхании работы прекратить, выйти на свежий воздух, при необходимости обратиться к врачу. При попадании в глаза промыть 15 минут проточной водой, обратиться к врачу. Не принимать внутрь. При проглатывании обратиться к врачу. Загрязненную ткань, материалы (опилки, ветошь, одежду) и инструмент сразу промыть уайт-спиритом или растительным маслом, затем водой с моющим средством, или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЛИЦАМ С АЛЛЕРГИЕЙ НА НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА, ВОСКИ И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ИМПОРТЕР: ООО «Олиа Натурфарбен РУС», г.Ижевск, ул. Мельничная, 46. Originalprodukt: ÖLIA Naturfarben GmbH - Die Herstellung natürlicher Öle und Wachse, Österreich.